



Scheda Prodotto

i 146143 | BAN.
EXCELL.CAMBIO AUTOM. 1PZ

GTIN

8001365461439

Descrizione

Bullock Antifurto Blocca Pedale per Auto con Cambio Automatico

Default Language

it

Target Markets

IT

Codice Articolo

146143

Barcode EAN13



i Descrizione Prodotto

Brand

Bullock

Caratteristiche

L'antifurto con le palle di sicurezza
Prodotto realizzato in collaborazione con Poli.Design
Serratura anticasso made in Italy
Rapido e semplice da montare
Acciaio carbonitrurato ultra resistente
Materiale antitrapano e antitaglio

Sottomarca

Denominazione di vendita

i Marketing

Logo di terzi

Marketing prodotto

- Testina adattatore universale - Palle di Sicurezza: ancoraggio più aderente al suolo - Silicone effetto grip soft touch - Serratura Made in Italy Anticasso: oltre 59.000 combinazioni. Dotazione due chiavi - Tecnologia Seeger Lock: anti attacco per estrazione - Materiale e Pinza: acciaio carbonitrurato antitaglio e antitrapano

Marketing Brand

Progettato in Italia Dal 2013 Bullock Excellence è diventato disponibile anche per le auto con cambio automatico a fronte dell'incremento delle immatricolazioni. Raccomandato e compatibile per un ampio parco auto. Guarda la tabella di compatibilità sul sito www.bullock.eu Video tutorial www.bullock.eu Scopri il Bullock adatto alla tua auto Model Automatic

i Conservazione e uso

Tipo di conservazione

Ambiente

Preparazione e uso

Istruzioni di primo montaggio 1) Afferrare Bullock per l'impugnatura rivestita di grip soft touch, introdurre la chiave e ruotarla per aprire l'antifurto, facendo attenzione che la scritta "Bullock" sia rivolta verso l'alto. 2) Togliere la chiave dalla serratura Inserire Bullock tra i pedali del freno e dell'acceleratore agganciando con l'unica pinza il pedale del freno. Fare attenzione che la traversa con le palle di sicurezza rosse poggia sul pianale dell'auto. In caso contrario procedere ad allungare la testina (vedi foglietto abbinato con tabella marca-modello). Spingere in avanti l'impugnatura fino alla chiusura automatica della pinza attorno al pedale. 3) Per disinserire Bullock afferrare l'antifurto per l'impugnatura, introdurre la chiave nella serratura e ruotare. L'antifurto si sblocca istantaneamente liberando il pedale del freno. Testina regolabile Per una maggiore efficacia di Bullock è possibile regolare la lunghezza della sua testina

i Confezione

Dimensioni imballaggio

Dimensioni

Altezza scaffale (mm) : 400
Larghezza scaffale (mm) : 276
Profondità scaffale (mm) : 84

Maggiore comodità di Balisek è possibile regolare la lunghezza della sua testina.
Per individuare la lunghezza ottimale della testina regolabile, in base al proprio
modello di automobile, verificare il foglietto in abbinato con la tabella marca-
modello.

CLP Regulation

Avertenze di sicurezza

AVVERTENZE: SI CONSIGLIA DI RIPORRE BULLOCK NON IN USO SOTTO AL SEDILE O NEL BAGAGLIAIO IN MANIERA SICURA E STABILE.

Lingue sull'imballo

CecoOlandeseIngleseFranceseTedescoUnghereseItalianoSlovaccoSpagnolo

Attenzione

ATTENZIONE - NON E' UNA SCHEDA DI SICUREZZA – LE DICITURE INDICATE NELLA PRESENTE SCHEDA FANNO RIFERIMENTO AL CODICE EAN-13 – LE DICITURE POSSONO VARIARE A PARITA' DI EAN-13 IN BASE AD AGGIORNAMENTI DEL PRODOTTO CHE NON RICHIEDONO CAMBIAMENTO DI EAN-13 – IN CASO DI DUBBI SULLE DICITURE DEL PRODOTTO FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO